



Product Data

Transmax Agri Trans Superior 10W-30

Universele transmissievloeistof (UTTO) met synthetische technologie

Omschrijving

Castrol Transmax Agri Trans Superior 10W-30 (UTTO) is een multifunctioneel smeermiddel op basis van synthetische technologie welke geschikt is voor power-shift/CVT transmissies, hydraulische systemen, PTO - en eindaandrijvingen, inclusief transmissies/differentieels met gedompelde remmen. Het is ontworpen om te voldoen aan uiteenlopende eisen voor een breed scala aan tractoren, landbouwwerktuigen en bouwmachines. Het is met terugwerkende kracht geschikt voor transmissies, hydraulische systemen, natte remmen en koppelingen waarbij Fendt Extra Trans 10W-40, 15W-40 en Fendt Super Hyd worden aanbevolen.

* Castrol Transmax Agri Trans Superior 10W-30 is een UTTO-technologie (Universal Tractor Transmission Oil) die niet als motorolie kan worden toegepast. Raadpleeg het voertuighandboek van de fabrikant voor de juiste aanbeveling.

Toepassingen

Geschikt voor power-shift/CVT transmissies, hydrauliek, PTO en eindaandrijvingen, inclusief aandrijvingen met gedompelde remmen van een groot aantal tractoren, landbouwwerktuigen en aannemerij materieel.

Voordelen

- Tandwielen en lagers zijn beschermd tegen slijtage
- Uitzonderlijke oxidatiestabiliteit
- Uitstekende bescherming tegen slijtage van de hydraulische pomp

Typische kenmerken

Name	Method	Units	Transmax Agri Trans Superior 10W-30
Uiterlijk	Visueel		Helder & doorzichtig
Dichtheid bij 15°C, Relatief	ASTM D4052	g/ml	0,869
Kinematische viscositeit, 100°C	ASTM D445	mm²/s	11,2
Kinematische viscositeit 40°C	ASTM D445	mm²/s	66
Viscositeitsindex	DIN ISO 2909; ISO 2909	-	164
Viscositeit, HTHS 150°C	ASTM D4683	cP	> 2,9
Viscositeit, CCS -25°C (10W)	ASTM D5293	mPa.s (cP)	6100
Viscositeit, Brookfield @ -35°C	ASTM D2983	mPa.s (cP)	32800
Stolpunt	ISO 3016	°C	-45
Vlampunt, COC	ASTM D92	°C	242

Prestatie

API GL-4

Approved - Volvo 97303 (WB 101)

Meets the requirements of:

Allison C4, MF M1135, M1143, JD J20C, Ford M2C-134D, NH 410B, Eaton I-286-S

Suitable for use in vehicles requiring:

FWN 81001

CMS M1145

CASE MS 1204, 1206

CAT TO-2

Eaton M2950S

Ford M2C-86B, M2C-86C

JCMAS HK P-041

Kubota UDT

MAT 3525

NH 420A Sauer Sunstrand

Valtra G2-08, G2-B10, G-A22

Opslag

Bij voorkeur de verpakkingen onderdak opslaan. Wanneer men genoodzaakt is om vaten buiten op te slaan dienen deze horizontaal te worden gelegd, met de bundels onder het olieniveau, ten einde intrede van water en het uitwissen van opschriften te voorkomen. Producten mogen niet opgeslagen worden bij een temperatuur boven 60 °C of blootgesteld worden aan felle zon of aan temperaturen onder het vriespunt.

Transmax Agri Trans Superior 10W-30

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Wij zijn van mening dat dit datablad en de informatie die het bevat, correct is op de datum van afdrukken. Echter wij kunnen geen garantie afgeven, expliciet of impliciet, over de stiptheid en volledigheid ervan. De vermelde meetwaarden zijn gebaseerd op standaard laboratoriumonderzoek en gelden slechts als richtwaarde. De gebruikers dienen zeker te stellen dat ze de laatste versie van dit datablad gebruiken. Het is de verantwoording van de gebruiker om de producten veilig te gebruiken, te beoordelen of het geschikt is voor de voorgenomen toepassing en te voldoen aan de passende wetgeving.

Veiligheidsinformatiebladen zijn beschikbaar voor al onze producten en behoren geraadpleegd te worden voor informatie over opslag, hantering en verwijdering van het product. BP plc en haar dochterondernemingen aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige schade als gevolg van onjuist gebruik van het product of van enig falen door het niet opvolgen van aanbevelingen of van gevaren inherent aan de aard van het product. Op al onze producten, service en informatie gelden onze standaardleveringsvoorwaarden. Neem contact op met onze locale vertegenwoordiging indien u meer informatie nodig heeft.

BP Europa SE – BP Nederland, d'Arcyweg 76, Havennummer 6425, 3198 NA Europoort-Rotterdam
+31 (010) 249 44 44
www.castrol.nl